

**SCHEMA TECNICA SERBATOIO DA ESTERNO (TWIN Parallelepipedo Verticale)**


Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg. (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U
<b>PLTW0200</b>	200	106	53	69	22.5	½" - 1"
<b>PLTW0300</b>	300	93	44	103	22.5	½" - 1"
<b>PLTW0500</b>	500	117	52	124	32	½" - 1"
<b>PLTW0750</b>	750	138	62	131	32	½" - 1"
<b>PLTW1000</b>	1000	151	67	145	32	1" - 1"
<b>PLTW1500</b>	1500	169	67	182	32	1" - 1"

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio.

Tasche predisposte su tre lati per il montaggio degli attacchi forniti separatamente.

**Materiale:** Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

**Certificazioni:** Certificato per contenere sostanze alimentari.

**Funzione e installazione:** Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).

Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

**Giurgola srl**  
**Ufficio Tecnico**

*La presente scheda tecnica TWIN PARALLELEPIPEDO VERTICALE Rev.2025 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 2 di 2.*