



SCHEDA TECNICA SERBATOI DA ESTERNO (ORIZZONTALI)



A = Attacco
S = Sfiato
B = Boccaporto



Articolo	Modello	Lung. (cm)	Larg. (cm)	Alt. (cm)	Coperchio Ø	Attacchi E - U
PLOR0300	300	91	62.5	68	22.5	1/2" - 1"
PLOR0500	500	115	75	84	32	1/2" - 1"
PLOR1000	1.000	175	85	90	32	1/2" - 1"
PLOR1500	1.500	152	110	120	40	1" 1/4 - 1" 1/4
PLOR2000	2.000	163	124	132	40	1" 1/2 - 1" 1/2
PLOR3000	3.000	197	144	153	40	2" - 2"
PLOR5000	5.000	228	180	190	40	2" - 2"
PLOR10000	10.000	310	210	225	40	2" - 2"

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%. Colore standard azzurro, a richiesta terracotta o grigio.

Materiale: Serbatoio monoblocco in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile al 100%.

Certificazioni: Certificato per contenere sostanze alimentari.

Funzione e installazione: Serbatoio utilizzato per stoccaggio di acque potabili, meteoriche e altri liquidi alimentari (v.scheda disponibile sul sito).

Utilizzare esclusivamente per esterno, evitare installazione vicino fonti di calore. Posizionarlo su di una superficie piana e idonea a sostenere il peso del serbatoio. Deve essere posizionato per intero sulla base e a livello.

Per il collegamento usare tubazioni flessibili onde evitare sollecitazioni al carico e scarico del serbatoio.

Giurgola srl
Ufficio Tecnico

La presente scheda tecnica ORIZZONTALE ESTERNO Rev.2025 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno. Pagina 1 di 1.