

SCHEDA TECNICA POZZETTO BY PASS SICUREZZA (100)



COLORE A SCOPO INDICATIVO

Articolo	Capacità (Lt)	Ø corpo (mm)	H1 corpo (mm)	H2 totale (mm)	Coperchio Ø	Ispezione Ø	Entrata /Uscita Ø	Prolunga
PBP100	100	510	480	570	440	380	110 / 110 125 / 125 140 / 140	Disponibile H 250 mm

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

MATERIALE: Pozzetto da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

ACCESSORI OPZIONALI:

Prolunga modulare disponibile su richiesta.

Codice PRP0250: Ø 500 mm. H 250 mm. HT 300 mm.

Ø 440 mm boccaporto. Ø 380 mm ispezione.



PROLUNGA

FUNZIONE E INSTALLAZIONE: Predisposto per creare una linea alternativa di sicurezza in caso di portate eccedenti, manutenzione o esclusione temporanea di una sezione dell'impianto. Consente l'ispezione del punto di deviazione e il corretto indirizzamento dei flussi secondo progetto. Posa esclusivamente da interro su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiando idoneo e compattato. Lasciare il manufatto accessibile per ispezione e manutenzione. In aree carrabili prevedere soletta autoportante in c.a. dimensionata da tecnico abilitato, evitando carichi diretti sul pozzetto.

La presente scheda tecnica PBP100 Rev.2026 è di proprietà di Giurgola Srl, è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nello stesso e ogni utilizzo non autorizzato. Giurgola Srl si riserva di apportare modifiche della presente scheda tecnica senza preavviso alcuno.

Pagina 1 di 1.