



## SCHEDA TECNICA POZZETTO NEUTRO senza forature (100)



COLORE A SCOPO INDICATIVO



| Articolo | Capacità (Lt) | Ø corpo (mm) | H1 corpo (mm) | H2 totale (mm) | Coperchio Ø | Ispezione Ø | Prolunga                |
|----------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------|
| PN100    | 100           | 510          | 480           | 570            | 440         | 380         | Disponibile<br>H 250 mm |

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

**MATERIALE:** Pozzetto grezzo senza forature da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

**INSTALLAZIONE:** Installare esclusivamente da interro, su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiacco in materiale idoneo e compattato.

**ACCESSORI OPZIONALI:** Prolunga modulare disponibile su richiesta.

Codice PRP0250: Ø 500 mm. H 250 mm. HT 300 mm.

Ø 440 mm boccaporto. Ø 380 mm ispezione.



PROLUNGA

**FUNZIONE:** Indicato quando servono ingressi, uscite o accessori in posizione dedicata.

Può essere utilizzato come camera di ispezione, predisposizione o collegamento tecnico in reti interrate.

Posa esclusivamente da interro su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiacco idoneo e compattato.

Lasciare il manufatto accessibile per ispezione e manutenzione.