



SCHEDA TECNICA POZZETTO FISCALE / CAMPIONAMENTO (100)



COLORE A SCOPO INDICATIVO

Articolo	Capacità (Lt)	Ø corpo (mm)	H1 corpo (mm)	H2 totale (mm)	Coperchio Ø	Ispezione Ø	Entrata/Uscita Ø	Prolunga
PF100	100	510	480	570	440	380	110 / 110 125 / 125 140 / 140	Disponibile H 250 mm

Misure con tolleranza di ingombro +/- 3% e capacità +/- 10%.

MATERIALE: Pozzetto fiscale da interro in polietilene media/alta densità, rotostampato. Riciclabile.

CONFORMITÀ E RIFERIMENTI: Prodotto destinato all'impiego come pozzetto di ispezione e prelievo campioni a valle di impianti di trattamento acque reflue, impianti di prima pioggia e scarichi civili/industriali, secondo le indicazioni progettuali e normative vigenti.

ACCESSORI OPZIONALI: Prolunga modulare disponibile su richiesta.

Codice PRP0250: Ø 500 mm. H 250 mm. HT 300 mm.

Ø 440 mm boccaporto. Ø 380 mm ispezione.



PROLUNGA

FUNZIONE E INSTALLAZIONE: Pozzetto utilizzato come punto di ispezione e prelievo campioni.

Installare esclusivamente da interro, su fondo piano, stabile e livellato, con rinfiando in materiale idoneo e compattato. Il pozzetto deve rimanere accessibile per ispezione, manutenzione e controlli degli enti competenti. In aree carrabili prevedere idonea soletta autoportante in c.a. dimensionata da tecnico abilitato, evitando carichi diretti sul manufatto.